Fördertechnik Heinbockel Vertriebs-GmbH

Verkauf • Miete • Service • Ersatzteile • Fahrerschulung

Hauptsitz Hamburg
Hohenwischer Str. 47 • 21129 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 / 74 52 34-0
Telefax +49 (0) 40 / 74 52 34-11

Standort Hamburger Großmarkt
Telefon +49 (0) 40 / 30 39 28 87
Telefax +49 (0) 40 / 30 39 29 03

Standort Mecklenburg-Vorpommern
Bartenshäger Str. 1 • 18209 Parkentin (Rostock)
Telefon +49 (0) 3 82 03 / 40 33 94
Telefax +49 (0) 3 82 03 / 40 33 95

info@heinbockel-gabelstapler.de
www.heinbockel-gabelstapler.de

Toyota 9FBE15T

Fahrgestell-Nr. / FH-Nr. 008808

Elektro 3 Rad-Stapler

Gerätebild

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Toyota
Typ:	9FBE15T
Antriebsart:	Elektro
Tragkraft / LSP:	1500 kg / 500 mm
Betriebsstunden:	1 h
Baujahr:	2025
Preis:	30.075,00 € (zzgl. MwSt.) Zwischenverkauf vorbehalten

Mastdaten / Maße

Mast:	Triplex
Hubhöhe:	5000 mm
Bauhöhe:	2220 mm
Freihub:	1710 mm
Gabellänge:	1000 mm

Abmessungen

Länge:	1772 mm
Baubreite:	1060 mm
Eigengewicht:	2974 kg

Motor, Batterie & Ladegerät

Batterie:	Exide (Werksbatterie), 48V, 500Ah
Ladegerät:	Industrie Automation, 48V, 70Ah,
Geschw. Klasse:	20 km/h

Bereifung

Reifen vorne:	Non Marking
Anzahl:	2
Größe / Zustand:	18x7-8 /
Reifen hinten:	Non Marking
Anzahl:	2
Größe / Zustand:	15x4.1/2x8 /

Beschreibung , Ausstattung & Anbaugeräte

Anbaugeräte: vorgebauter Seitenschieber

Sonderausstattung: ☐ Triplex (FSW), Hubhöhe: 5000 mm ☐ Lastenschutzgitter (Höhe: 1220 mm) ☐ vorgebauter Seitenschieber ☐ SE-Bereifung - nicht kreidend ☐ Schutz für die Antriebseinheit ☐ 4 Ventile ☐ LED-Arbeitsscheinwerfer vorne (2 Stk.) ☐ LED-Arbeitsscheinwerfer hinten (1 Stk.) ☐ Panoramarückspiegel ☐ Blaues LED Warnlicht - nach hinten gerichtet ☐ Multifunktions-Touchscreen-Display ☐ Dachabdeckung ☐ Sitzheizung (nur Sitzkissen) ☐ Spannungswandler für die Sitzheizung ☐ Performance Plus: Hubleistung ☐ Erhöhte Hubgeschwindigkeit mit und ohne Last ☐ Höhere Energieeffizienz ☐ Schutzart des Pumpenmotors: IP54 ☐ Geringe hydraulische Geräuschentwicklung ☐ Staub- und wassergeschützte Fahrmotoren gemäß IP54. Für sehr staubige und korrosive Anwendungen ☐ Hubmastzylinder vollständig mit Öl befüllt ☐ Schutzmanschette für Neigezylinder ☐ Frontschutz ☐ Neigezylinder erhalten eine Zink und Eisenlegierung ☐ Nicht rostende Rollen (Mast) ☐

Zink-Aluminium-Lamellenbedeckung für Ketten und Riemen

Galerie